

FICHA DE DADOS TÉCNICOS



ÓLEO MOTOR - 4 TEMPOS - SINTÉTICO

SAE 10W50 - API SN – JASO MA2 / 2016

DESCRIÇÃO:

O MOTOREX CROSS POWER SAE 10W50 é um óleo sintético para motor de alto desempenho em off-road em motocicletas 4 tempos. Pode ser usado em todo o terreno, extremamente resistente a temperaturas elevadas e ao cisalhamento e testado em sistemas de escape com catalizador.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

- Especialmente formulado para uso Off-Road.
- Testado em escape com catalizador.
- Suporta temperaturas extrema de trabalho.

CAMPO DE APLICAÇÃO:

- O MOTOREX CROSS POWER 4T SAE 10W50 atende os requisitos necessários de motores de alto desempenho de motocicletas off-road.
- Atende os requisitos necessários para motores KTM, HUSQVARNA.

NCM

- 00000

ANP

- 00000

ANOTAÇÕES:

“Obedeça as recomendações do fabricante do Veículo”



DADOS TÉCNICOS:

PROPRIEDADES	DE ACORDO COM	UNIDADE	VALORES
COR	DIN ISO 2049		MARON
TIPO DE ÓLEO BASE			SINTÉTICO
DENSIDADE A 20°C	ASTM D4052	g/cm3	0,861
VISCOSIDADE A 40°C	DIN 51562-1	MM2/S	114,8
VISCOSIDADE A 100°C	DIN 51562-1	MM2/S	17,5
VISCOSIDADE DE ACORDO COM HTHS A 150°C	CEC-L36-A-97	MPas	>= 3,5
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	DIN ISO 2909		168
PONTO DE FLUIDEZ	ASTM D5950	°C	-48
PONTO DE IMFLAMAÇÃO	DIN EN ISO 2592	°C	>=200
RESIDUO DE SULFATO	DIN EN ISO 6245	%	1,2

As informações acima correspondem ao estado atual de nosso conhecimento. Reservamo-nos o direito de fazer alterações.

As características de desempenho indicadas são baseadas em testes e tolerâncias de produção padrão nesta indústria.

Uma folha de dados de segurança está disponível



Fabricado: Motorex AG – Postfach, CH-4901 Langenthal Schweiz – www.motorex.com

Químico Resp.: RUI CARLOS TSCHAFLON - CRQ 034.101-69 - 3º REGIÃO

Importador: CNPJ 00.000.000/0000-00 - Fone: (00) 0000-0000

Av. Alfeu Martini, 790 – D.I. José Aparecido Tomé - Jaboicaba, SP – 14874020