

# FICHA DE DADOS TÉCNICOS



## ÓLEO MOTOR - 4 TEMPOS - SINTÉTICO

SAE 10W60 - API SN – JASO MA2 / 2016

### DESCRIÇÃO:

O MOTOREX CROSS POWER 4T SAE 10W60 é um óleo sintético para motores de alto desempenho em off-road nas motocicletas 4 tempos. Este óleo foi desenvolvido em cooperação direta com a equipe de corrida KTM e fabricantes de motocicletas com atenção especial atendendo às demandas específicas do uso Off-Road. Foi especialmente desenvolvido para uso fora de estrada.

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

- Especialmente formulado para uso Off-Road.
- Qualidade em Corridas comprovada pela KTM
- Extrema estabilidade em altas temperaturas.
- Testado em escape com catalizador.
- Atende embreagens banhada a óleo.

### CAMPO DE APLICAÇÃO:

- O MOTOREX CROSS POWER 4T SAE 10w60 atende os requisitos necessários de motores preparados para corrida de motocicletas off-road.
- Atende os requisitos necessários para motores KTM LC4 2007+.

### NCM

- 00000

### ANP

- 00000

### ANOTAÇÕES:

*“Obedeça as recomendações do fabricante do Veículo”*

### DADOS TÉCNICOS:

| PROPRIEDADES                           | DE ACORDO COM   | UNIDADE | VALORES   |
|--|-----------------|---------|-----------|
| COR                                    | DIN ISO 2049    |         | MARRON    |
| TIPO DE ÓLEO BASE                      |                 |         | SINTÉTICO |
| DENSIDADE A 20°C                       | ASTM D4052      | g/cm3   | 0,861     |
| VISCOSIDADE A 40°C                     | DIN 51562-1     | MM2/S   | 158,4     |
| VISCOSIDADE A 100°C                    | DIN 51562-1     | MM2/S   | 23,2      |
| ÍNDICE DE VISCOSIDADE                  | DIN ISO 2909    |         | 176       |
| PONTO DE FLUIDEZ                       | ASTM D5950      | °C      | -48       |
| PONTO DE IMFLAMAÇÃO                    | DIN EN ISO 2592 | °C      | >=200     |
| VISCOSIDADE DE ACORDO COM HTHS A 150°C | CEC-L36-A-97    | MPas    | >= 3,5    |

As informações acima correspondem ao estado atual de nosso conhecimento. Reservamo-nos o direito de fazer alterações.

As características de desempenho indicadas são baseadas em testes e tolerâncias de produção padrão nesta indústria.

Uma folha de dados de segurança está disponível.



Fabricado: Motorex AG – Postfach, CH-4901 Langenthal Schweiz – [www.motorex.com](http://www.motorex.com)

Químico Resp.: RUI CARLOS TSCHAFLON - CRQ 034.101-69 - 3º REGIÃO

Importador: CNPJ 00.000.000/0000-00 - Fone: (00) 0000-0000

Av. Alfeu Martini, 790 – D.I. José Aparecido Tomé - Jaboicaba, SP – 14874020