

FICHA DE DADOS TÉCNICOS



ÓLEO MOTOR - 4 TEMPOS - SINTÉTICO

SAE 15W50 - API SN – JASO MA2 / 2016

DESCRIÇÃO:

O MOTOREX TOP SPEED SAE 15W50 é um Óleo sintético para motores 4 tempo moderno de alto desempenho para motocicletas, com alta proteção ao desgaste, atendendo sistema de escape com catalizador, comprovadamente reduz o consumo de óleo

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

- Especialmente formulado para redução de consumo de óleo.
- Qualidade para melhor proteção contra desgaste.
- Reduz o consumo de óleo.
- Formula com tecnologia para embreagens banhada a óleo.

CAMPO DE APLICAÇÃO:

- O MOTOREX TOP SPEED SAE 15W50 atende os requisitos necessários de motores de médio e grande porte, com embreagem banhada a óleo.
- A viscosidade atende aos motores BMW, DUCATI, KTM, GASGAS, HUSQVARNA.

NCM

- 00000

ANP

- 00000

ANOTAÇÕES:

“Obedeça as recomendações do fabricante do Veículo”

DADOS TÉCNICOS:

PROPRIEDADES	DE ACORDO COM	UNIDADE	VALORES
COR	DIN ISO 2049		MARRON
TIPO DE ÓLEO BASE			SINTÉTICO
DENSIDADE A 20°C	ASTM D4052	g/cm ³	0,857
VISCOSIDADE A 40°C	DIN 51562-1	MM ² /S	125,1
VISCOSIDADE A 100°C	DIN 51562-1	MM ² /S	17,8
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	DIN ISO 2909		158
PONTO DE FLUIDEZ	ASTM D5950	°C	-33
PONTO DE IMFLAMAÇÃO	DIN EN ISO 2592	°C	>200
VISCOSIDADE DE ACORDO COM HTHS A 150°C	CEC-L36-A-97	MPas	>= 5,4

As informações acima correspondem ao estado atual de nosso conhecimento. Reservamo-nos o direito de fazer alterações.

As características de desempenho indicadas são baseadas em testes e tolerâncias de produção padrão nesta indústria.

Uma folha de dados de segurança está disponível.



Fabricado: Motorex AG – Postfach, CH-4901 Langenthal Schweiz – www.motorex.com

Químico Resp.: RUI CARLOS TSCHAFLON - CRQ 034.101-69 - 3º REGIÃO

Importador: CNPJ 00.000.000/0000-00 - Fone: (00) 0000-0000

Av. Alfeu Martini, 790 – D.I. José Aparecido Tomé - Jaboaticabal, SP – 14874020